



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Bloqueur de filetage permanent DAP^{MD} Tank Bond^{MC}

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **bloqueur de filetage Tank Bond^{MC}** permet de fixer les vis et les boulons de façon permanente. La formule gel à résistance élevée ne coule pas, pour une application plus précise et plus propre. Elle permet de fixer de façon permanente les pièces de fixation en métal d'un diamètre allant jusqu'à 2,5 cm (1 po) en toute simplicité, sans gâchis.



FORMAT	COULEUR	CUP
6 mL	Rouge	7079874913

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Ne coule pas
- Ne fuit pas
- Idéal pour l'application à la verticale
- Bloque le filetage

PERFORMANCE

- Absorbe les chocs et les vibrations
- Offre une résistance élevée
- Crée un lien permanent

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Peut être utilisé pour fixer solidement les vis et les boulons.

Idéal pour une utilisation sur :

- tous les types de métal
 - Non recommandé pour une utilisation dans des environnements à oxygène pur ou riches en oxygène. Non recommandé pour une utilisation avec les plastiques, tout particulièrement avec les thermoplastiques.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APPLICATION

Préparation :

1. Porter des gants pour éviter tout contact avec la peau.
2. S'assurer que les pièces de fixation sont propres, sèches et exemptes d'huile, de graisse et de matières étrangères.
3. Retirer le bouchon et couper l'embout à l'angle désiré.

Application :

1. Appliquer le liquide sur le filet de la pièce de fixation en s'assurant de remplir entièrement les rainures. La température ambiante devrait se situer entre 5 °C et 48 °C lors de l'application.
2. Visser la pièce de fixation recouverte fermement en place. La pièce sera fixée après 10 minutes.
3. Laisser durcir pendant 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Adhésif	Acrylate modifié
Consistance	Gel
Couleur	Rouge
Substances non volatiles	68 %
Point d'éclair	95 °C
Densité	1,10 g/cm ³
Température d'application	5 °C à 48 °C
Température d'utilisation	-53 °C à 148 °C
Durcissement complet	24 heures
Durée de conservation	24 mois @ 22 °C

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec. Nettoyer tout excédent d'adhésif avec un papier essuie-tout.

SÉCURITÉ

Pour les informations sur la santé et la sécurité, consulter l'étiquette du produit ou la fiche technique santé-sécurité. Il est possible de se procurer une fiche technique santé-sécurité en visitant notre site Web à l'adresse dap.ca ou en nous appelant au 888 DAP-TIPS.

GARANTIE

La responsabilité de DAP Canada, de DAP Products Inc. et de leurs sociétés affiliées respectives se limite au remplacement du produit ou au remboursement de son prix d'achat en toute circonstance.



TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

- Fabriqué pour :** DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON, M1X 1B7
- Information d'utilisation :** Composez le **888 DAP-TIPS** ou visitez le dap.ca et cliquez sur le lien « Ask the Expert » (Demander à un spécialiste).
- Information de commande :** 800 668-9397 ou 416 321-1522
- Numéro de télécopieur :** 416 321-3325
- Vous pouvez également visiter le site Web de DAP à l'adresse dap.ca**